




**Artikelnummer/Itemnumber: 460PBG**

**Tarifnummer Export: 73269098 | Frachtkategorie: A**

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing$  60 x 2,5 mm, gelb / schwarz, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Öse

Barrier post, steel tube  $\varnothing$  60 x 2,5 mm, yellow / black, stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, without eyelet



## Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing$  60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, ortsfest, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, ohne Öse

## item description:

Barrier posts, Steel tube  $\varnothing$  60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, without eyelet

## Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

## designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

## Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichte

## technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.