

Artikelnummer/Itemnumber: 413_351Z

Drehbare Gatterschranke Horizontal
schwenkbare Schranke ohne
Auflagepfosten. Verriegelung
geschlossen oder geöffnet mit
Steckbolzen, vorbereitet für
Vorhangschloss oder
Dreikantverschluss nach DIN 3223
bzw. Profilzylinderschloss.
Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm
Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm
Höhe: ca. 950 mm Überflur, zum


Swiveling gates Can be swiveled
horizontally, no supporting post.
Locking mechanism can be closed or
opened using a locking pin, fitted for
a padlock or triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223 or
Euro profile cylinder lock., for casting
in concrete, hot-dip galvanized, total
width: 3500 mm, with Euro profile
cylinder lock

39,00

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen
und langsam absenken, bis der Schließriegel
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swing barrier onto the innertube till it
is locked in the intended holes

Abb. 1



2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

earth excavation for foundation of
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm

3. die Bodenhülse mittig
in die Fundamentlöcher stellen

place the ground sleeve in
the center of the foundation excavations

Abb. 2



4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen
und mit Wasserwaage ausrichten

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure
adjust with spirit Level

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die
einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

put the Standing post onto
the ground sleeve till it's fixatet

