

### Artikelnummer/Itemnumber: 40773B

Parkplatzsperre, umlegbar  
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln  
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur  
500 mm selbsteinrastende  
Verriegelung umlegbar, mit 8 mm  
Dreikantverschluss mit einem 8 mm  
Dreikantschlüssel, zum  
Einbetonieren mit angeschweißtem  
Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur,  
feuerverzinkt und weiß beschichtet

Car-park barrier, foldable Square  
tube 70 x 70 mm with lateral round  
tube hoops total width approx. 800  
mm above ground 500 mm  
self-engaging lock Foldable, with 8  
mm triangular lock white 8 mm  
triangular wrench, for casting in  
concrete with welded-on ground  
anchor, approx. 300 mm below  
ground, hot-dip galvanized and white  
coated with red reflecting stripes




37,00

#### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm

Abb. 1



#### 2. Parkplatzsperre mittig auf dem Fundament positionieren und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier  
in the Center of the foundation  
and determine the tilt direction

Abb. 2



#### 3. Beton hineingeben

pour in concrete

#### 4. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

