



## Clôture de barrière Euro 2 Instructions de montage et d'utilisation

Lors de l'utilisation de barrières de sécurité, l'utilisateur doit respecter les directives relatives à la sécurité des postes de travail sur les routes (RSA 95) et les conditions techniques contractuelles supplémentaires et directives relatives aux travaux de sécurité sur les postes de travail sur les routes (ZTV-SA 97), ainsi que les présentes instructions.

Les barrières en plastique sont recouvertes d'un film réfléchissant (type 1, 2 ou type 3) et forment ainsi une barrière avec une barre palpeuse sur un dispositif de support commun. Dans la partie supérieure se trouvent des manchons de lampe destinés à recevoir des lampes d'avertissement. Uniquement pour la barrière Schake avec système d'adaptation à échanger ! Un excellent aérodynamisme assure la stabilité lors de l'utilisation.

### Remarque générale:

jusqu'à 0,60m de profondeur de chute = 100 mm Barrière avec barre palpeuse jusqu'à 1,25m de profondeur de chute = 250 mm Barrière avec barre palpeuse

à partir d'une profondeur de chute de 1,25m = Euro2 Barrière avec grille obligatoire ; à installer avec socle K1

### Données techniques:

**33420K – 14,5 kg**

**33420KA- 16,0 kg**

Etrier de liaison en acier

feuille selon DIN 67520

Continu tube de support en acier

manchon de lampe interchangeable (fixé par vis ; écrou intégré)

Poignée de transport

Surface publicitaire équilibré 95 x 172 mm

- Excellent aérodynamisme
- Choix de couleur possible, veuillez consulter le TL

- Numéro de contrôle:333/04K

## Montage:

- Distance entre les barrières et les clôtures et le bord de la fouille : au moins 30cm dans le sens de la longueur au moins 15cm dans le sens transversal de la clôture.
- On part du principe que le lieu de travail est toujours entièrement clôturé. Les espaces qui sont "comblés" par du ruban de délimitation ne sont pas autorisés.
- Le socle K1 ne doit pas dépasser de plus de 25cm dans la zone de circulation.

## Stockage et possibilités de transport:

Produit	Référence
Rack de stockage et de transport	32000+3B214
Palette empilable	32001
Multi-palette	3B219V
palette TWIN	32000T

## Compétences:

- Tube de support en acier continu
- Adaptateurs interchangeables
- Etriers de liaison en acier
- Grande surface pour le logo
- Nombreuses possibilités de stockage et de transport
- Poignée de transport pratique

